

PA410

Четырёхканальный усилитель мощности класса АВ

ARCAM



Особенности

- Четырёхканальный усилитель мощности
- Мощность 4 x 70 Вт (при загрузке всех каналов)
- Усиление класса АВ
- Тороидальный трансформатор
- Управление по Ethernet, RS232

Исключительная мощность, захватывающее звучание

Arcam PA410 – высококлассный четырёхканальный усилитель мощности с усилением класса АВ. С впечатляющими 70 Вт на канал PA410 обеспечивает максимально возможную эксплуатационную гибкость и мощь без ухудшения характеристик управления.

Обладает лучшими для своего класса конструктивными элементами: источник питания с тороидальным трансформатором, корпус с акустическим демпфированием и параллельные транзисторные выходные каскады. Отличается исключительно низким уровнем искажений. PA410 воспроизводит музыку с сохранением всего богатства и детальности оригинального исполнения, что позволяет добиться беспрецедентного качества и прозрачности звука.

PA410

Четырёхканальный усилитель мощности класса АВ

ARCAM

Продолжительная выходная мощность на канал при КНИ 0.2%

| | |
|--|-------------|
| При нагрузке 4 канала, 4 Ом / 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц | 70 Вт/50 Вт |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------|
| При нагрузке 2 канала, 4 Ом / 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц | 90 Вт / 60 Вт |
|--|---------------|

| | |
|---|--------|
| Нелинейные искажения, 80% мощности, 8 Ом на 1 кГц | 0.003% |
|---|--------|

Входы

| | |
|---|------------|
| Входная чувствительность при 50 Вт / 8 Ом | 600 мВ RMS |
|---|------------|

| | |
|--|--------|
| Соотношение сигнал/шум (А-взв.) 50 Вт / 8 Ом | 105 дБ |
|--|--------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Входное сопротивление | 10 кОм |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Частотный диапазон | 20 Гц–20 кГц ±0.05 дБ |
|--------------------|-----------------------|

Общие сведения

| | |
|--------------------------|---|
| Параметры электропитания | 110 – 120 В или 220 – 240 В, 50 – 60 Гц |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Максимальная потребляемая мощность | 700 Вт |
|------------------------------------|--------|

| | |
|--|---|
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 90 Вт (тепловое рассеяние прибл. 98.5 Вт) |
|--|---|

| | |
|---|----------|
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | < 0.5 Вт |
|---|----------|

| | |
|---|--------------------|
| Габариты Ш x В x Г (включая опоры и клеммы для АС) | 433 x 105 x 425 мм |
|---|--------------------|

| | |
|--------------|-------|
| Вес аппарата | 10 кг |
|--------------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Вес в упаковке | 11.5 кг |
|----------------|---------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 6925281969195 |
|-----|---------------|

